



15

*Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu*

Suoritustasoilmoitus 024HUTTUNEN

**SFS-EN 13242**

*Soramurske SrM 16/31 mm, Sysmäjärvi*

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	16/31
Rakeisuusluokka	G <sub>c</sub> 80-20 GT <sub>c</sub> 20/15
Litteysluku	NPD
Kiintotiheys	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoaineksen määrä	f <sub>2</sub>
Petrografinen kuvaus	Homogeeninen kiilleliuske soramurske
Iskunkestävyys	LA <sub>40</sub>
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD

Suoritustasoilmoitus saatavissa: [www.maansiirtohattunen.fi](http://www.maansiirtohattunen.fi)