



22

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 050HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Soramurske SrM 0/16 mm, Sysmäjärvi

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/16
Rakeisuusluokka	<i>G_A85</i> <i>GT_A 20</i>
Litteysluku	<i>NPD</i>
Kiintotiheys	2,72 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoainespitoisuus	<i>f₅</i>
Petrografinen kuvaus	Homogeeninen kiilleliuske soramurske
Iskunkestävyys	LA ₄₀
Kulutuskestävyys	<i>NPD</i>
Murtopintaisten rakeiden osuus	<i>NPD</i>
Tilavuuden pysyvyys	<i>NPD</i>
Vaaralliset aineet	<i>NPD</i>
Rapautumisen kestävyys	<i>NPD</i>
Jäädytys-sulatuskestävyys	<i>NPD</i>

Suoritustasoilmoitus saatavissa: www.maansiirtohattunen.fi